

Morsetti unipolari multiforo

Multi-holes terminal blocks



Articolo colore grigio Item grey colour		507F	5011F	5015F
Articolo colore blu Item blue colour		507N	5011N	5015N
Articolo colore verde Item green colour		T167	T1611	T1615
Numero fori Holes number		7	11	15
Tensione nominale Rated voltage		750 V	750 V	750 V
Certificazioni Approval				
Dimensione fori Holes dimension		D1: 2 x Ø 6,0 mm D2: 5 x Ø 5,3 mm	D1: 2 x Ø 6,0 mm D2: 9 x Ø 5,3 mm	D1: 2 x Ø 6,0 mm D2: 13 x Ø 5,3 mm
Conduttori connettabili * Connectable cables *		D1: 2 x 16 mm ² D2: 5 x 10 mm ²	D1: 2 x 16 mm ² D2: 9 x 10 mm ²	D1: 2 x 16 mm ² D2: 13 x 10 mm ²
		A: 19,0 mm B: 59,0 mm C: 34,0 mm	A: 19,0 mm B: 88,0 mm C: 34,0 mm	A: 19,0 mm B: 114,0 mm C: 34,0 mm



I morsetti MULTI possono essere fissati anche su guida DIN

The terminals MULTI can be fixed also on DIN rail



Materiali utilizzati:
viti in acciaio zincato, inserto in ottone, guscio in policarbonato e base in poliammide
Temperatura d'esercizio da -5 a +85°C - Resistenza al calore + 130°C

Utilized materials:
screws of zinc plated steel, insert of brass, shell of polycarbonate and base of polyamide
Working temperature from -5 to +85°C - Heat resistance + 130°C

* Sono connettabili combinazioni di conduttori con sezione uguale o minore, purché la sezione totale non superi il doppio di quella nominale

* Other conductors combinations with equal or lower cross section are connectable, if the total section doesn't exceed the double of the nominal one